

جدول وزن البراغي السداسية M14 (بالكجم)

GB/T 5782 partial thread · carbon steel 7.85 g/cm³ · g per piece · kg/1000 pcs · lengths × 14 sizes 23 · M14

GB/T 5782 · As 115 mm²

M14

الطول (mm)	(g) الوزن للقطعة g / piece	(kg) الوزن لكل 1000 قطعة kg / 1000 pcs
M14×10	34	34
M14×12	36	36
M14×16	40	40
M14×20	44	44
M14×25	49	49
M14×30	54	54
M14×35	59	59
M14×40	65	65
M14×45	71	71
M14×50	77	77
M14×60	89	89
M14×70	100	100
M14×80	110	110
M14×90	130	130
M14×100	140	140
M14×110	150	150
M14×120	160	160
M14×140	190	190
M14×160	210	210
M14×180	230	230
M14×200	260	260
M14×250	320	320
M14×300	380	380

أساس الحساب

فولاذ كربوني (كثافة 7.85 g/cm³)، GB/T 5782 بلولب جزئي، خطوة خشنة، وزن المعدن الأساسي (دون الطلاء). الانحراف النموذجي للأجزاء القياسية ضمن ±5%؛ ولل فولاذ المقاوم للصدأ 304/316 يُحسب بالكثافة 7.93/7.98 (%). استخدم القيم المقاسة للتسوية التجارية.

المراجع

GB/T 5782-2016 — مسامير الرأس السداسية (معيّار وطني صيني، النص الكامل الرسمي؛ متوافق مع سلسلة ISO 4014) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%205782-2016

أبعاد مسامير الرأس السداسية (سلسلة ISO 4014) — اللولب المترى للأغراض العامة: المظهر الأساسي (الصين، النص الكامل الرسمي؛ مكافئ لـ ISO 68-1) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%20192-2003

المظهر الأساسي للولب المترى (ISO 68-1)

تم التحقق من الأبعاد عبر قواعد بيانات المثبتات الصناعية؛ الكثافات قيم صناعية شائعة

إخلاء مسؤولية: هذا الجدول تقدير هندسي. القيم مقدمة للاختيار والتسعير وتقدير الشحن فقط ولا تشكل معايير تصميم أو قبول.