

جدول وزن البراغي السداسية M24 (بالكجم)

GB/T 5782 partial thread · carbon steel 7.85 g/cm³ · g per piece · kg/1000 pcs · lengths × 14 sizes 23 · M24

GB/T 5782 · As 353 mm²

M24

الطول (mm)	(g) الوزن للقطعة g / piece	(kg) الوزن لكل 1000 قطعة kg / 1000 pcs
M24×10	150	150
M24×12	150	150
M24×16	170	170
M24×20	180	180
M24×25	190	190
M24×30	210	210
M24×35	220	220
M24×40	240	240
M24×45	250	250
M24×50	270	270
M24×60	300	300
M24×70	340	340
M24×80	370	370
M24×90	410	410
M24×100	440	440
M24×110	480	480
M24×120	520	520
M24×140	590	590
M24×160	660	660
M24×180	730	730
M24×200	800	800
M24×250	980	980
M24×300	1200	1200

أساس الحساب

فولاذ كربوني (كثافة 7.85 g/cm³), GB/T 5782 بلولب جزئي، خطوة خشنة، وزن المعدن الأساسي (دون الطلاء). الانحراف النموذجي للأجزاء القياسية ضمن ±5%؛ وللفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 يُحسب بالكثافة 7.93/7.98 (%). استخدم القيم المقاسة للتسوية التجارية.

المراجع

GB/T 5782-2016 — مسامير الرأس السداسية (معيّار وطني صيني، النص الكامل الرسمي؛ متوافق مع سلسلة ISO 4014) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%205782-2016

أبعاد مسامير الرأس السداسية (سلسلة ISO 4014) — اللولب المترى للأغراض العامة: المظهر الأساسي (الصين، النص الكامل الرسمي؛ مكافئ لـ ISO 68-1) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%20192-2003

المظهر الأساسي للولب المترى (ISO 68-1)

تم التحقق من الأبعاد عبر قواعد بيانات المثبتات الصناعية؛ الكثافات قيم صناعية شائعة

إخلاء مسؤولية: هذا الجدول تقدير هندسي. القيم مقدمة للاختيار والتسعير وتقدير الشحن فقط ولا تشكل معايير تصميم أو قبول.