

جدول وزن البراغي السداسية M27 (بالكجم)

GB/T 5782 partial thread · carbon steel 7.85 g/cm³ · g per piece · kg/1000 pcs · lengths × 14 sizes 23 · M27

GB/T 5782 · As 459 mm²

M27

الطول (mm)	(g) الوزن للقطعة g / piece	(kg) الوزن لكل 1000 قطعة kg / 1000 pcs
M27×10	210	210
M27×12	220	220
M27×16	240	240
M27×20	250	250
M27×25	270	270
M27×30	290	290
M27×35	310	310
M27×40	330	330
M27×45	350	350
M27×50	370	370
M27×60	410	410
M27×70	450	450
M27×80	500	500
M27×90	540	540
M27×100	590	590
M27×110	630	630
M27×120	680	680
M27×140	770	770
M27×160	860	860
M27×180	950	950
M27×200	1000	1000
M27×250	1300	1300
M27×300	1500	1500

أساس الحساب

فولاذ كربوني (كثافة 7.85 g/cm³)، GB/T 5782 بلولب جزئي، خطوة خشنة، وزن المعدن الأساسي (دون الطلاء). الانحراف النموذجي للأجزاء القياسية ضمن ±5%؛ ولل فولاذ المقاوم للصدأ 304/316 يُحسب بالكثافة 7.93/7.98 (%). استخدم القيم المقاسة للتسوية التجارية.

المراجع

GB/T 5782-2016 — مسامير الرأس السداسية (معيّار وطني صيني، النص الكامل الرسمي؛ متوافق مع سلسلة ISO 4014) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%205782-2016
أبعاد مسامير الرأس السداسية (سلسلة ISO 4014)
GB/T 192-2003 — اللولب المترى للأغراض العامة: المظهر الأساسي (الصين، النص الكامل الرسمي؛ مكافئ لـ ISO 68-1) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%20192-2003
المظهر الأساسي للولب المترى (ISO 68-1)

تم التحقق من الأبعاد عبر قواعد بيانات المثبتات الصناعية؛ الكثافات قيم صناعية شائعة
إخلاء مسؤولية: هذا الجدول تقدير هندسي. القيم مقدمة للاختيار والتسعير وتقدير الشحن فقط ولا تشكل معايير تصميم أو قبول.