

جدول وزن البراغي السداسية M30 (بالكجم)

GB/T 5782 partial thread · carbon steel 7.85 g/cm³ · g per piece · kg/1000 pcs · lengths × 14 sizes 23 · M30

GB/T 5782 · As 561 mm²

M30

الطول (mm)	(g) الوزن للقطعة g / piece	(kg) الوزن لكل 1000 قطعة kg / 1000 pcs
M30×10	290	290
M30×12	300	300
M30×16	320	320
M30×20	340	340
M30×25	360	360
M30×30	380	380
M30×35	410	410
M30×40	430	430
M30×45	460	460
M30×50	480	480
M30×60	530	530
M30×70	580	580
M30×80	630	630
M30×90	690	690
M30×100	740	740
M30×110	800	800
M30×120	850	850
M30×140	970	970
M30×160	1100	1100
M30×180	1200	1200
M30×200	1300	1300
M30×250	1600	1600
M30×300	1900	1900

أساس الحساب

فولاذ كربوني (كثافة 7.85 g/cm³)، GB/T 5782 بلولب جزئي، خطوة خشنة، وزن المعدن الأساسي (دون الطلاء). الانحراف النموذجي للأجزاء القياسية ضمن ±5%؛ ولل فولاذ المقاوم للصدأ 304/316 يُحسب بالكثافة 7.93/7.98 (%). استخدم القيم المقاسة للتسوية التجارية.

المراجع

GB/T 5782-2016 — مسامير الرأس السداسية (معيّار وطني صيني، النص الكامل الرسمي؛ متوافق مع سلسلة ISO 4014) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%205782-2016
أبعاد مسامير الرأس السداسية (سلسلة ISO 4014)
GB/T 192-2003 — اللولب المترى للأغراض العامة: المظهر الأساسي (الصين، النص الكامل الرسمي؛ مكافئ لـ ISO 68-1) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%20192-2003
المظهر الأساسي للولب المترى (ISO 68-1)
تم التحقق من الأبعاد عبر قواعد بيانات المثبتات الصناعية؛ الكثافات قيم صناعية شائعة
إخلاء مسؤولية: هذا الجدول تقدير هندسي. القيم مقدمة للاختيار والتسعير وتقدير الشحن فقط ولا تشكل معايير تصميم أو قبول.