

جدول وزن البراغي السداسية M33 (بالكجم)

GB/T 5782 partial thread · carbon steel 7.85 g/cm³ · g per piece · kg/1000 pcs · lengths × 14 sizes 23 · M33

GB/T 5782 · As 694 mm²

M33

| الطول (mm) | (g) الوزن للقطعة<br>g / piece | (kg) الوزن لكل 1000 قطعة<br>kg / 1000 pcs |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| M33×10     | 380                           | 380                                       |
| M33×12     | 390                           | 390                                       |
| M33×16     | 410                           | 410                                       |
| M33×20     | 440                           | 440                                       |
| M33×25     | 470                           | 470                                       |
| M33×30     | 500                           | 500                                       |
| M33×35     | 520                           | 520                                       |
| M33×40     | 550                           | 550                                       |
| M33×45     | 580                           | 580                                       |
| M33×50     | 610                           | 610                                       |
| M33×60     | 670                           | 670                                       |
| M33×70     | 730                           | 730                                       |
| M33×80     | 790                           | 790                                       |
| M33×90     | 860                           | 860                                       |
| M33×100    | 930                           | 930                                       |
| M33×110    | 1000                          | 1000                                      |
| M33×120    | 1100                          | 1100                                      |
| M33×140    | 1200                          | 1200                                      |
| M33×160    | 1300                          | 1300                                      |
| M33×180    | 1500                          | 1500                                      |
| M33×200    | 1600                          | 1600                                      |
| M33×250    | 1900                          | 1900                                      |
| M33×300    | 2300                          | 2300                                      |

أساس الحساب

فولاذ كربوني (كثافة 7.85 g/cm³), GB/T 5782 بلولب جزئي، خطوة خشنة، وزن المعدن الأساسي (دون الطلاء). الانحراف النموذجي للأجزاء القياسية ضمن ±5%؛ وللفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 يُحسب بالكثافة 7.93/7.98 (%). استخدم القيم المقاسة للتسوية التجارية.

المراجع

GB/T 5782-2016 — مسامير الرأس السداسية (معيّار وطني صيني، النص الكامل الرسمي؛ متوافق مع سلسلة ISO 4014) — [https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std\\_no=GB%2FT%205782-2016](https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%205782-2016)  
أبعاد مسامير الرأس السداسية (سلسلة ISO 4014)  
GB/T 192-2003 — اللولب المترى للأغراض العامة: المظهر الأساسي (الصين، النص الكامل الرسمي؛ مكافئ لـ ISO 68-1) — [https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std\\_no=GB%2FT%20192-2003](https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%20192-2003)  
المظهر الأساسي للولب المترى (ISO 68-1)

تم التحقق من الأبعاد عبر قواعد بيانات المثبتات الصناعية؛ الكثافات قيم صناعية شائعة  
إخلاء مسؤولية: هذا الجدول تقدير هندسي. القيم مقدمة للاختيار والتسعير وتقدير الشحن فقط ولا تشكل معايير تصميم أو قبول.