

جدول وزن البراغي السداسية M36 (بالكجم)

GB/T 5782 partial thread · carbon steel 7.85 g/cm³ · g per piece · kg/1000 pcs · lengths × 14 sizes 23 · M36

GB/T 5782 · As 817 mm²

M36

الطول (mm)	(g) الوزن للقطعة g / piece	(kg) الوزن لكل 1000 قطعة kg / 1000 pcs
M36×10	490	490
M36×12	500	500
M36×16	530	530
M36×20	550	550
M36×25	590	590
M36×30	620	620
M36×35	660	660
M36×40	690	690
M36×45	730	730
M36×50	760	760
M36×60	830	830
M36×70	900	900
M36×80	970	970
M36×90	1000	1000
M36×100	1100	1100
M36×110	1200	1200
M36×120	1300	1300
M36×140	1400	1400
M36×160	1600	1600
M36×180	1800	1800
M36×200	1900	1900
M36×250	2300	2300
M36×300	2700	2700

أساس الحساب

فولاذ كربوني (كثافة 7.85 g/cm³), GB/T 5782 بلولب جزئي، خطوة خشنة، وزن المعدن الأساسي (دون الطلاء). الانحراف النموذجي للأجزاء القياسية ضمن ±5%؛ وللفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 يُحسب بالكثافة 7.93/7.98 (%). استخدم القيم المقاسة للتسوية التجارية.

المراجع

GB/T 5782-2016 — مسامير الرأس السداسية (معيّار وطني صيني، النص الكامل الرسمي؛ متوافق مع سلسلة ISO 4014) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%205782-2016
أبعاد مسامير الرأس السداسية (سلسلة ISO 4014)
GB/T 192-2003 — اللولب المترى للأغراض العامة: المظهر الأساسي (الصين، النص الكامل الرسمي؛ مكافئ لـ ISO 68-1) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%20192-2003
المظهر الأساسي للولب المترى (ISO 68-1)

تم التحقق من الأبعاد عبر قواعد بيانات المثبتات الصناعية؛ الكثافات قيم صناعية شائعة
إخلاء مسؤولية: هذا الجدول تقدير هندسي. القيم مقدمة للاختيار والتسعير وتقدير الشحن فقط ولا تشكل معايير تصميم أو قبول.