

M16 Schlossschrauben-Größen- und Gewichtstabelle

M16	under-head / overall	g per piece · kg / 1000 pcs	carbon steel 7.85 g/cm³
-----	----------------------	-----------------------------	-------------------------

M16

GB/T 12-2013 · dk 33.6 · k1 10.45 · s 16.43 mm

Nenndurchmesser d	16 mm
Regelgewindesteigung P (GB/T 196 Serie)	2 mm
Kopfdurchmesser dk (max. Außendurchmesser der Kuppel)	33.6 mm
Kopfhöhe k1 (Kuppelhöhe)	10.45 mm
Vierkantansatzbreite s	16.43 mm
Gewindelänge b (Basis teilgewalzt)	38 mm

Standardkennzeichnung auf Zeilenebene: Abmessungen folgen GB/T 12-2013 Schlossschrauben mit Halbrundkopf und Vierkantansatz (kleiner Kuppelkopf, maximale Nennwerte) als Primärquelle; DIN 603 ist die entsprechende deutsche Serie und ISO 8677 die entsprechende ISO-Serie, nur zur Serienreferenz zitiert — es werden keine Tabellenwerte daraus übernommen. Toleranzen, Festigkeitsklassen und Oberflächenbeschaffenheit werden gesondert gemäß Zeichnung oder Vertrag des Käufers vereinbart.

M16 Längenreihe: Unterkopf / Gesamt / Einheitsgewicht

Längenkonvention (der Punkt, den diese Übersicht ergänzt): Die von GB/T 12 und DIN 603 festgelegte Länge L ist die Länge unter dem Kopf — gemessen von der Auflagefläche (unterhalb des Vierkantansatzes) bis zum Ende des Schafts, ohne den Kuppelkopf. Gesamtlänge einschließlich Kopf = L + k1. Wird dieselbe Schraube mit der falschen Konvention angegeben, verschiebt sich der Wert um eine Kopfhöhe (10.45 mm für M16), daher die Konvention vor der Montage mit dem Lieferanten bestätigen.

Unterkopf L (mm)	Gesamt L+k1 (mm)	Gewinde b (mm)	Einheitsgewicht (g/Stück) g / piece	Menge (kg/1.000 Stück) kg / 1000 pcs
M16×20	30.45	20	90	90
M16×25	35.45	25	97	97
M16×30	40.45	30	110	110
M16×35	45.45	35	110	110
M16×40	50.45	38	120	120
M16×45	55.45	38	130	130
M16×50	60.45	38	140	140
M16×55	65.45	38	140	140
M16×60	70.45	38	150	150
M16×70	80.45	38	170	170
M16×80	90.45	38	180	180
M16×90	100.45	38	200	200
M16×100	110.45	38	220	220
M16×120	130.45	38	250	250
M16×150	160.45	38	290	290

Einheitsgewicht = geometrisches Volumen des voll durchmessenden Schafts ($\pi/4 \times d^2 \times L$) + Kuppelkopf ($\pi \times h/6 \times (3r^2 + h^2)$) + Vierkantansatz ($s^2 \times 0.5d$), multipliziert mit 7.85 g/cm³ für Kohlenstoffstahl; gerundet, um falsche Präzision zu vermeiden (ganze g unter 100 g, 10-g-Schritte unter 1.000 g, 100-g-Schritte darüber). Die Längenreihe deckt den Katalogstandard 20-80 mm sowie übliche längere, auf Bestellung gefertigte Größen ab.

Berechnungsgrundlage und Annahmen offengelegt

Die Abmessungen stammen aus fastenerCalc.CB_DIMS (GB/T 12-2013 Halbrundkopf mit Vierkantansatz, maximale Nennwerte, gleiche Quelle wie die Produktkatalog-SKUs und der Online-Gewichtsberechner). Alle Einheitsgewichte werden aus Geometrie x Dichte berechnet: voll durchmessender Schaft ($\pi/4 \times d^2 \times L$) + Kuppelkopf ($\pi \times h/6 \times (3r^2 + h^2)$) + Vierkantansatz ($s^2 \times 0.5d$), bei 7.85 g/cm³ für Kohlenstoffstahl, nur Grundmetall, ohne Beschichtung. Die Gewindelänge folgt der GB/T 12-Regel für teilgewalzte Gewinde $b = 2d + 6$ (vollgewinde, wenn der Schaft kürzer ist, $b = L$), was Zeile für Zeile mit der Katalogspec_json-Zeile threadLenMm übereinstimmt. Es werden keine Tabellenwerte aus urheberrechtlich geschützten Normen (z. B. ASME B18.5) übernommen. Grenzen: Einheitsgewichte sind theoretische Geometrieschätzungen (ohne Beschichtungen und ohne Materialersparnis durch Gewindewalzen) für Angebots-, Fracht- und Verpackungsbudgets; das tatsächliche Gewicht variiert mit Gewindegenauigkeit, Kopftoleranz und Beschichtung (Feuerverzinkung etwa +4.5%), und die Handelsabrechnung erfolgt nach tatsächlicher Messung. Der Kopfdurchmesser dk ist ein maximaler Nennwert und kann von der Zeichnung oder dem Muster des Käufers abweichen; diese Übersicht ist keine Abnahmegrundlage.

Referenzen

- GB/T 12-2013 Schlossschrauben mit Halbrundkopf und Vierkantansatz (Nationale öffentliche Serviceplattform für Norminformationen) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%2012-2013
- GB/T 196-2003 Allgemeine metrische Schraubengewinde — Grundabmessungen, Regelgewindesteigungen (gleiche Tabelle wie fastenerCalc.pitchOf) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%20196-2003
- Abmessungen und Einheitsgewichte Zeile für Zeile gegen die Schlossschrauben-SKU spec_json im Produktkatalog abgeglichen (gleiche Quelle wie Produktseiten)

Haftungsausschluss: Diese Tabelle enthält technische Schätzwerte nur als Referenz für Auswahl, Angebot und Frachtschätzung, nicht als Konstruktionsgrundlage oder Abnahmenorm.

Umrechnung der Materialdichte

Tabellenwerte gelten für Kohlenstoffstahl (7.85 g/cm3); andere Materialien werden über das Dichteverhältnis umgerechnet: Gewicht x Faktor (Geometrie unverändert).

Material	Dichte (g/cm3) g/cm³	Umrechnungsfaktor
Kohlenstoffstahl	7.85	×1.000
Edelstahl 304	7.93	×1.010
Edelstahl 316	7.98	×1.017
Messing	8.5	×1.083

M16 Schlossschrauben-Größen- und Gewichtstabelle — Yaxiio full-range reference PDF, pack v1 · generated 2026-09-10 · data source: yaxiio-customer/utis/fastenerCalc.ts (single source of truth) · methodology matches the online tool pages · <https://www.yaxiio.com/de/tools/carriage-bolt-chart/m16>