

牙条/双头螺柱重量速查表 — M27

M27 · 14 lengths · kg per piece · kg/m · carbon steel 7.85 g/cm³ · rolled thread ×0.97

M27

4.4 kg/m · As 459 mm²

长度 L (mm)	单件重量 kg
M27×100	0.44
M27×150	0.65
M27×200	0.87
M27×250	1.1
M27×300	1.3
M27×400	1.7
M27×500	2.2
M27×600	2.6
M27×800	3.5
M27×1000	4.4
M27×1500	6.5
M27×2000	8.7
M27×2500	10.9
M27×3000	13.1

全部按几何体积 × 密度（碳钢 7.85 g/cm³，基体重量不含镀层）自算，不引用任何版权标准表值。全螺纹滚丝杆 = 全径圆柱 $\pi/4 \cdot d^2 \cdot L \times 0.97$ （滚丝减料折减，与在线重量计算器同公式同参数）。理论全径值（不折减）为 4.495 kg/m，本表口径为其 97%。

牙距/根径为 ISO 公制基本牙型公开几何值；As 为 ISO 898-1 拉伸应力面积（抗拉承载计算用，非实际截面积）。

计算口径与假设披露

边界：本表为理论几何估算，供报价、运费与吊装预算参考；实际单重随螺纹精度与镀层（热镀锌约 +4.5%）变化，贸易结算以实测为准。双头螺柱为定尺切断制品，同长同径单件重与牙条一致。

参考资料

- GB/T 15389-1994《螺杆》（全文公开） — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%2015389-1994
- GB/T 192-2003《普通螺纹 基本牙型》（全文公开；对应 ISO 68-1） — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%20192-2003
- 公制螺纹基本牙型（ISO 68-1）
- 尺寸经行业紧固件尺寸库交叉验证；密度取行业常用值

免责声明：本表为工程估算数据，仅供选型、报价与运费预估参考，不构成设计依据或验收标准。

材质密度换算

表中为碳钢（7.85 g/cm³）值；其他材质按密度比换算：重量 × 系数。

材质	密度 (g/cm³) g/cm³	换算系数
碳钢 / 合金钢	7.85	×1.000
304 不锈钢	7.93	×1.010
316 不锈钢	7.98	×1.017
黄铜	8.5	×1.083

牙条/双头螺柱重量速查表 — M27 — Yaxiio full-range reference PDF, pack v1 · generated 2026-09-10 · data source: yaxiio-customer/utis/fastenerCalc.ts (single source of truth) · methodology matches the online tool pages · <https://www.yaxiio.com/zh/tools/threaded-rod-weight-chart/m27>