

جدول أبعاد البرغي على شكل U DN125 (للأنبوب بقطر خارجي 139.7 مم)

carbon steel 7.85 g/cm³ · g per piece · kg / 1000 pcs · DIN 3570 series · pipe OD 139.7 mm

mm OD · M16 139.7

DN125

قطر الأنبوب الخارجي المطابق (القطر الاسمي DN)	139.7 مم (DN125)
العرض الداخلي A (مم)	164 mm
طول الساق (مم)	84 mm
الارتفاع الكلي H (مم)	191 mm
مقاس اللولب المطابق	اقتران الكتلوج · (مم P=2 خطوة) M16
طول اللولب (لكل ساق)	60 mm
أقطار القضبان المتاحة	M16 / M20
طول خط مركز الانحناء (مم)	282.7 mm
الطول الممدد (مم)	450.7 mm

وسوم مصدر اقتران اللولب: "اقتران الكتلوج" يعني أن القيمة استُخرجت مقياسًا بمقاس من spec_json لوحداث تخزين برغي على شكل U في كتالوج المنتجات (نفس مصدر صفحات المنتج؛ يمكن إعادة تشغيل سكريبت الاستخراج ops/tools/gen-ubolt-dims.py للتحقق). "مفترض" يعني أن الكتلوج لا يحتوي على وحدة تخزين تغطي نطاق قطر الأنبوب الخارجي هذا وتم افتراض اقتران تقليدي والإشارة إليه هنا. جميع النطاقات الـ 11 في هذا الجدول هي افتراضات كتالوج؛ لا شيء منها مفترض.

وزن وحدة البرغي على شكل U مقاس DN125 حسب التشكيل (لكل قطر قضيب متاح)

يتغير وزن وحدة البرغي على شكل U مع قطر القضيب والطول الممدد معًا: الطول الممدد = 2 × طول الساق + طول خط مركز الانحناء (نصف دائرة نصف قطرها (العرض الداخلي + قطر القضيب)/2)، لذا يكرر الانحناء مع القضيب أيضًا وكل زيادة في القطر تضيف وزنًا أسرع من مربع القطر وحده.

قطر القضيب	طول خط مركز الانحناء (مم)	الطول الممدد (مم)	وزن الوحدة (غرام/قطعة) g / piece	الكمية الإجمالية (كغم/1,000 قطعة) kg / 1000 pcs
M16	282.7	450.7	710	710
M20	289	457	1100	1100

وزن الوحدة = الطول الممدد × 7.85 × π/4 × d² × 10⁻⁹ غرام/سم³ للفولاذ الكربوني، مقربًا لتجنب الدقة الزائفة (غرام صحيح أقل من 100 غرام، خطوات 10 غرام أقل من 1,000 غرام، خطوات 100 غرام أعلى). تُحسب الموايل والحلقات المطابقة بشكل منفصل؛ انظر الجداول ذات الصلة في أسفل الصفحة.

أساس الحساب والافتراضات المعلن عنها

تأتي الأبعاد من fastenerCalc: يُشتق العرض الداخلي وطول الساق والارتفاع الكلي من UB_PIPES (هندسة سلسلة DIN 3570، نفس مصدر وحدات تخزين كتالوج المنتجات)؛ ويأتي مقاس اللولب المطابق من UB_THREAD (مستخرج مقياسًا بمقاس من prd_sku.spec_json المباشر، انظر رسم المصدر في الجدول أعلاه)؛ وتتبع الخطوات جدول GB/T 196 GB/T 196 المتري الخشن. جميع أوزان الوحدات محسوبة من الهندسة: الطول الممدد = 2 × طول الساق + طول خط مركز الانحناء، والانحناء يؤخذ كنصف دائرة على خط المركز (نصف القطر = العرض الداخلي + قطر القضيب)/2، والقضيب بالقطر الاسمي الكامل، 7.85 غرام/سم³ للفولاذ الكربوني، المعدن الأساسي فقط، دون الطلاء، يتوافق تقليد الطول الممدد هذا مع developedLengthMm في spec_json للكتالوج لكل مقاس.

الحدود: أوزان الوحدات تقديرات هندسية نظرية لميزانيات التسعير والشحن والتغليف؛ يتغير الوزن الفعلي مع نصف قطر الانحناء ودقة اللولب والطلاء (الجلفنة بالغصس الساخن حوالي +4.5%)، والتسوية التجارية تكون بالقياس الفعلي. العرض الداخلي وطول الساق والارتفاع الكلي أبعاد مُمنذجة في الكتلوج؛ الانحناءات المربعة والأرجل الممددة والأنابيب بالبوصة (NPS) وأشكال اللولب الخاصة تُصنع حسب الرسم، وهذا الجدول ليس أساسًا للقبول.

الإفصاح عن بدل اللولب الملولب: يُحسب الجدول الرئيسي بالقطر الاسمي الكامل (نفس أساس unit_weight_g في الكتلوج، لذا يتطابق صمًا بصف). الأجزاء الملولبة من الساقين مشكلة بالدلفنة وتفتقد قليلًا من المادة؛ وبتطبيق بدل اللولب المذلن 0.97 (THREAD_ROLL_ALLOWANCE) يصبح وزن هذا المقاس حوالي {rolled} غرام/قطعة، أي أقل بنحو {factor}%. يمكن استخدام أي من الأساسين لتسعير الدفعات؛ يبقى الجدول الرئيسي دون تعديل ليتوافق مع الكتلوج.

المراجع

الأبعاد واللولب المطابق مستخرجة مقياسًا بمقاس من spec_json لوحداث تخزين برغي على شكل U في كتالوج المنتجات (سلسلة DIN 3570، نفس مصدر صفحات المنتج)
1047 GB/T المقاس الاسمي للأنبوب DN مقابل سلسلة القطر الخارجي المتري للأنبوب (المنصة الوطنية للخدمات العامة لمعلومات المعايير) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%201047-2019
196-2003 GB/T لولب متري للأغراض العامة — الأبعاد الأساسية، الخطوات الخشنة (نفس جدول fastenerCalc.pitchOf) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%20196-2003
إخلاء المسؤولية: هذا الجدول بيانات تقديرية هندسية للاختيار والتسعير وتقدير الشحن كمرجع فقط، وليس أساس تصميم أو معيار قبول.

تحويل كثافة المادة

قيم الجدول للفولاذ الكربوني (7.85 غرام/سم³)؛ تُحوّل المواد الأخرى بنسبة الكثافة: الوزن × المعامل (الهندسة دون تغيير).

المادة	الكثافة (غرام/سم³) g/cm³	معامل التحويل
فولاذ كربوني	7.85	×1.000
فولاذ مقاوم للصدأ 304	7.93	×1.010
فولاذ مقاوم للصدأ 316	7.98	×1.017
نحاس أصفر	8.5	×1.083

Yaxiio full-range reference PDF, pack v1 · generated 2026-09-10 · data source: yaxiio-customer/utis/fastenerCalc.ts — (الأنبوب بقطر خارجي 139.7 مم) U DN125 جدول أبعاد البرغي على شكل
(single source of truth) · methodology matches the online tool pages · <https://www.yaxiio.com/ar/tools/u-bolt-chart/dn125>