

مقاس مفتاح برغي M30: فتحة المفتاح والجلبة 46 مم

no interpolation for missing sizes · GB/T 5782 / ISO 4014 basis · Across flats s + nominal wrench/socket opening · M30

برغي سداسي الرأس M30 يحتاج مفتاحاً أ و حلبة 46 مم: عرض السطوح المستوية هو S=46 مم على أساس GB/T 5782 / ISO 4014، واسميًا 1 13/16" بالمعاسات الإمبريالية. وعلى الأساس نفسه، الصامولة السداسية M30 قياسها 46 مم عبر السطوح المستوية.

M30

M30 عرض السطوح المستوية، جذبًا إلى جذب

أربعة صفوف، مقاس واحد. يعطى كل صف القيمة التي يحددها معياره الحاكم وفتحة الأداة المقابلة. فتحة الأداة التي تحتاجها هي عرض السطوح المستوية للقطعة التي تبدوها فعلياً - للرغى سداسي الرأس هي S، وللصامولة السداسية S، وللصامولة الفلنجة S. صف برغى العربية مختلف في نوعه: رقبته المربعة ليست سداسية ولا يُركَّب عليها مفتاح (فهو يعض في الفتحة ويمنع الرغى من الدوران)، لذا اربط من جهة الصامولة؛ وقد أدرج لأنه البُعد الأكثر سؤالاً إلى جانب الآخرين للمقاس الاسمي نفسه.

عصر التثبيت / الخاصة	(مم) S عرض السطوح المستوية	فتحة المفتاح / الجلبة (اسمي)	المعيار (المصدر على مستوى الصف)
برغى سداشي الرأس	46 mm	mm (1 13/16") 46	GB/T 5782 / ISO 4014
صامولة سداسية	46 mm	mm (1 13/16") 46	GB/T 6170 / ISO 4032
صامولة فلنجة	—	—	GB/T 6177.1-2016 (النوع 2)
رقبة مربعة لبرغى العربية	—	ليست فتحة مفتاح - اربط من جهة الصامولة	GB/T 12-2013

تعني الشرط أن هذا الجدول لا يملك قيمة لتلك التركيبة: بيانات مامولة الفلنجة خلف هذه الصفحة تغطي M6 و M8 و M10 و M12 و M16 و M20، وبيانات برغي العربية تغطي M6-M20 ما عدا M18. لا يُستنبط مغاس اقصى ولا يُمدد - اطلب منا الرقم على مستوى الرسم. عروض السطوح المستوية هنا اسمية؛ العلامة الفعلية تعتمد أيضًا على تفاوت عنصر التثبيت وعلى نطاق تفاوت الأداة نفسها.

كل المقاسات: فتحات المفاتيح والجلب من M6 إلى M36

لأعمدة الأربعة نفسها عبر النطاق كله، صف لكل مقياس. عمود المفاتيح/الجلبية هو عرض السطوح المستوية للرعي السداسي مع أقرب كسر إمري بالي بين قوسين (تسمية اسمية وليست تحويلاً - انظر الملاحظات أسفل الجدول). استخدمه للعثور على الأداة لرعي تملكه بالفعل، أو لمقارنة ما تحتاجه صامولة أو صامولة فلنجة أو يرعى العربة بالمقاس نفسه.

المقاس	(مم) S البرغي السداسي	المفتاح / الجلبة (اسمي)	(مم) S المامولة السداسية	(مم) S مامولة الفلنجة	(مم) S رقبة برغي العربة
M6	10 mm	10 mm (3/8")	10 mm	10 mm	6.3 mm
M8	13 mm	13 mm (1/2")	13 mm	13 mm	8.36 mm
M10	16 mm	16 mm (5/8")	16 mm	15 mm	10.36 mm
M12	18 mm	18 mm (11/16")	18 mm	18 mm	12.43 mm
M14	21 mm	21 mm (13/16")	21 mm	—	14.43 mm
M16	24 mm	24 mm (15/16")	24 mm	24 mm	16.43 mm
M18	27 mm	27 mm (1 1/16")	27 mm	—	—
M20	30 mm	30 mm (1 3/16")	30 mm	30 mm	20.52 mm
M22	32 mm	32 mm (1 1/4")	34 mm	—	—
M24	36 mm	36 mm (1 7/16")	36 mm	—	—
M27	41 mm	41 mm (1 5/8")	41 mm	—	—
M30	46 mm	46 mm (1 13/16")	46 mm	—	—
M33	50 mm	50 mm (1 15/16")	50 mm	—	—
M36	55 mm	55 mm (2 3/16")	55 mm	—	—

تعني الشرطه أن هذا الجدول لا يملك قيمة لتلك التركيبة: بيانات مامولة الفلنجة خلف هذه الصفحة تغطي M6 M8 M10 M12 M16 M20، وبيانات برعي العربية تغطي M6-M20 ما عدا M18. لا يُستنبط مقياس اقصى ولا يُمدد - اطلب منا الرقم على مستوى الرسم. عروض السطوح المستوية هنا اسمية؛ العلامة الفعلية تعتمد أيضًا على تفاوت عنصر التنبيت وعلى نطاق تفاوت الأداة نفسها.

السدashi الثقيل وسلاسل أخرى: لماذا تعطي الجداول أرقامًا مختلفة

تستخدم عناصر التثبيت السداسية الثقيلة (السلسلة الثقيلة في عائلة ASME B18.2.1 / B18.2.6، والسلسلة الإنشائية عالية المقاومة) عرض سطوح مستوية أكبر من السلسلة السداسية العادية عند القطر الاسمي نفسه. إذا قست رأساً أو مامولة يُسمى "M12" وحصلت على فتحة أكبر بشكل ملحوظ من القيمة في الجدول أعلاه، فهذا هو الدليل. المفتاح الذي يناسب السلسلة السداسية العادية لن يناسب السلسلة السداسية الثقيلة، والاثنتان غير قابلين للتبديل في الوصلة نفسها. لا يجدول هذا الجدول السداسي الثقيل: فالجداول الحاكمة محمية بحقوق النشر ولا تُنسخ هذا، وسلسلة ISO/GB التي بُني عليها هذا الجدول لا تحتوي على عمود سداسي ثقيل. اطلب تلك العناصر حسب الرسم أو المعيار الذي يسميه المشتري.

السبب الثاني لاختلاف جداول الورش هو سلسلة المقاسات، هناك أساسان متداولان لنفس القطر الاسمي: سلسلة السطوح المستوية المستخدمة هنا (ISO 4014 / GB/T 6170 و ISO 4032 / DIN 933 / DIN 934 الألمانية الملغاة، وهي أكبر بخطوة عند هذه المقاسات الثلاثة تحديداً (17 / 19 / 22 مم). العبارة الشائعة "برغي M12 يحتاج مفتاح 19 ملم" هي على أساس DIN؛ وعلى أساس ISO/GB المستخدم في هذه الصفحة، برغي M12 يحتاج مفتاح 18 ملم. كل منهما صحيح على أساسه، وما يحسم هو أي أساس يسميه رسمك أو عقدك - لذا تحقق من الأساس قبل شراء أداة أو صندوق عناصر تثبيت.

أساس البيانات والافتراضات المعلنة

كل قيمة في هذه الصفحة تُشتق وقت العرض من fastenerCalc، المكتبة نفسها التي تشغل الحاسبات وجدول الأوزان في هذا الموقع - لا جدول ثانٍ ولا أرقام منسوخة. يُقرأ صف البرغي SIZES[.hexHead.s (ISO 4014 / GB/T 5782)، وصف الصامولة FN_DIMS (GB/T 6177.1-2016) النوع 2)، وصف برغي العربية CB_DIMS (GB/T 12-2013؛ والمعايير على مستوى الصف المذكورة في الجدول نفسه. لا تُنسخ أي قيم جدولية من أي معيار محمي بحقوق النشر (مثل ASME B18.2.1 / B18.2.6)، ولا يُنشر أي عمود سداسي ثقيل. الكسور الإمبريالية تسميات اسمية لأقرُب سُدس عشر، وليست معادلات مقاسات إمبريالية.

الحدود: (1) عروض السطوح المستوية قيم اسمية، والقطع الفعلية تتفاوت ضمن التفاوت، وتعتمد الملاءمة أيضًا على تفاوت الأداة - هذه الصفحة ليست أساس قبول؛ (2) الكسور الإمبريالية هي أقرب شُدس عشر بالتقريب وهي موجودة لمساعدتك في إيجاد أداة قريبة، لا كتحويل (13 مم ليس 1/2 بوصة)؛ (3) التركيبات المعروضة بشرطة لا قيمة لها في بيانات هذا الجدول ولا تُستنبط عملاً؛ (4) كل ما هنا على سلسلة ISO/GB، وهي تختلف عن سلسلة DIN 933 / DIN 934 الملغاة عند M10 وM12 وM14 - أكد الأساس في رسمك قبل طلب الأدوات أو عناصر التثبيت.

المراجع

GB/T 5782-2016 براغى سداسية الرأس (المنصة الوطنية لخدمة معلومات المعايير، الصين؛ سلسلة السطوح المستوية المستخدمة لصف البرغى) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%205782-2016

GB/T 6170-2015 صواميل سداسية نمط 1 (المنصة الوطنية لخدمة معلومات المعايير، الصين؛ سلسلة السطوح المستوية مطابقة لـ ISO 4032، المستخدمة لصف الصامولة) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%206170-2015

GB/T 6177.1-2016 صواميل سداسية بفلنجة، النوع 2 (المنصة الوطنية لخدمة معلومات المعايير، الصين؛ المستخدمة لصف صامولة الفلنجة الذى يغطى ستة مقاسات في هذا الجدول) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%206177.1-2016

GB/T 12-2013 براغى رأس مستدير برقبة مربعة (برغى العربية) (المنصة الوطنية لخدمة معلومات المعايير، الصين؛ لصف الرقبة المربعة) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%2012-2013

ISO 4014 / ISO 4032 - سلسلة ISO المكافئة لبراغى سداسية الرأس وصواميل سداسية نمط 1، مذكورة للمرجعية فقط؛ لا تُنسخ أى قيم جدولية منهما إخلاء مسؤولية: هذا الجدول بيانات مرجعية هندسية لاختيار الأدوات والطلب وفحص الملاءمة فقط، وليس أساس تصميم أو معيار قبول.

مقاس مفتاح برغى M30: فتحة المفتاح والجلية 46 مم — (single source of truth) · methodology matches the online tool pages · <https://www.yaxiio.com/ar/tools/wrench-size-chart/m30> · data source: yaxiio-customer/utis/fastenerCalc.ts (single source of truth) · generated 2026-09-14 · Yaxiio full-range reference PDF, pack v1